

RELEVAGE AUTO 1 GRAND PANIER

Caractéristiques

Dimensions extérieures : 500 X 925 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

**Dessus**


Cuve inox 30L utile épaisseur 15/10
 Puissance : 30 kW
 Rendement: 55 kg/h frites surgelées 6x6
 Thermostat 180°C sécurité positive 220°C
 Commandes digitales avec fonction dégivrage
 Chauffage par 4 tuyères immergées et brûleurs torches
 Allumage électrique
 Sécurité par veilleuses et thermocouples
 Cuve à zone froide+vidange 26/34
 1 panier fil inox dimensions : 500x290x200
 Relevage automatique du panier par minuterie

Options :

grand panier 500x290x200 pour cuve gaz (X291006)

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 500x724x650
 Façade sans vis apparentes
 Porte doublée



GAZ



Puissance gaz : 30.00kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 2016/426

ELEC



Puissance Totale électrique : 0.50kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 230V MONO + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*