




La référence en matériel professionnel

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR

DESSOUS PLACARD

SELF SERVICE

FACADE 1900



Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 1900x1163x900/930
 Rampe glisse plateaux Ø 38
 Construction en acier inox 18.10 brossé
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Dessus :

Dessus rayonné de 20 face avant
 Finition brouillée du dessus
 Epaisseur dessus 20/10
 Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150
 Capacité 5 bacs GN 1/1 (non fournis)
 Régulation par thermostat 30 à 110°C
 Commutateur et voyant lumineux
 Chauffage par ventilateur tangentiel


Dessous :

Dessous placard
 2 niveaux de rangement
 Portes coulissantes


Options :

Prise de courant (X330310)
 4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
 Plinthe inox (X336025)
 Rampe chauffante sous un présentoir (X330210)
 Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332013 / X332023)
 Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353202 / X353302)
 Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352002 / X352502)
 Pare haleine en verre fixe / articulé (X338012 / X353402)

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR DESSOUS PLACARD



GAZ :

ELEC :  Puissance Electrique Dessus: 3 kW Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :