

Pour faciliter votre travail et l'hygiène

MOBILIER INOX

■ PREPARATION, LAVERIE, RANGEMENT, MANUTENTION ■



Préparation

CAPIC réalise tout l'environnement inox pour les métiers de bouches, ainsi que pour les professions les plus diverses. L'ensemble du mobilier est réalisé en acier inoxydable d'épaisseur et de qualité alimentaire suivant la norme NF-A36-711.

Tables de travail

Centrale, murale, suspendue

Série standard :

Dessus en 15/10 doublé et insonorisé. Bord avant et dossier rayonnés. Ceinture d'habillage haut. 200. Piétement tube Ø 38, haut. réglable 870/900. Largeur 600, 700 ou 800. Longueur au choix du client, avec ou sans étagère.



Modèle central avec étagère.



Modèle mural avec étagère.

Table de déboîtage

Dessus en 15/10 avec cuve incorporée pour bacs GN 1/1 prof. 150 non fournis, bonde de vidange. Bord avant arrondi. Piétement à hauteur réglable 870/900. Largeur 700. Longueur de 1200 (2 bacs), 1500 (3 bacs) et 1800 (4 bacs). Étagère en option.




Table de découpe murale

Dessus 15/10. Livrée avec planche à découper polyéthylène 330x20 amovible sur l'avant. Dossier arrière. Piétement à hauteur réglable 870/900. Largeur 700. Longueur de 1400 à 2200 avec étagère en option.




Principales options : Adaptations courantes


BORDS ANTI-RUISSELLEMENT




DÉCOUPE POUR PASSAGE-POTEAU




COIN COUPÉ




RACCORDEMENT EN ANGLE



DÉCOUPE SPÉCIALE EN ANGLE



RETOUR DE DOSSERET SUR LE CÔTÉ



et en complément : bac du chef avec col de cygne ou douchette, tiroirs, trou vide déchets, roulettes, étagères basses, ...

Nos spécialistes, en tôlerie chaudronnerie, utilisent des machines performantes de production et réalisent toutes vos pièces spéciales au moindre coût.



Laverie

Table de glissement

(entrée ou sortie, centrale ou murale)

Pour casier 500x500. Dessus 15/10 avec bords moulurés pour guidage paniers, accrochage machine. Dosseret arrière, piétement démontable et réglable. Largeur 752 pour murale et 573 pour la centrale. Longueur de 600 à 2400.

Options : Bac de prélavage, traverse basse pour stockage panier, panier à déchets, siphon, mélangeur, douchette avec ou sans col de cygne, vide déchets, étagère, tablette amovible, contact fin de course.



Table de triage

(centrale ou murale)

Dessus 15/10 avec tampon vide déchets.

Piétement démontable et réglable.

Murale : dosseret arrière, 3 bords anti-ruissellement.

Centrale : 4 bords anti-ruissellement.

Largeur 700. Longueur de 1001 à 2600.

Étagère en option.



Table à rouleaux

Dessus 15/10 brossé, bords relevés avec pli, accrochage machine, rouleaux PVC Ø 40 montés sur cadre inox amovible pour nettoyage, piétement démontable et réglable. Traverse basse pour stockage panier (en option). Table d'angle à rouleaux.

Retour à 90°. Raccordement pour entrée et sortie machine.



Plonge

(sur piétement ou suspendue)

Cuve emboutie. Bords anti-ruissellement.

Egouttoir nervuré, retour arrière. Habillage cache cuve sur 3 faces.

Piétement réglable 870/900 avec ou sans étagère basse.

Plonge suspendue : accrochage sur consoles fournies.

Options : Alimentation EC/EF par col de cygne orientable, douchette, siphon, rehausse de cuve, panier à déchets, étagère.



Dimensions cuves : 500x500x290 - 600x500x320

1 cuve	2 cuves	1 cuve + 1 égouttoir à droite ou à gauche	2 cuves + 1 égouttoir à droite ou à gauche	2 cuves + 2 égouttoirs

**CAPIC,
l'art d'un
savoir-faire**

**Tout autre
réalisation
sur demande.**



Rangement et manutention

Meuble neutre

Central ou mural
Façade avec ou sans portes coulissantes.
2 niveaux de rangement.
Largeur 600 ou 700.
Longueur 1000 à 2400.



Armoire table

Chaude ou neutre
Portes coulissantes sur les 2 façades ou sur 1 façade.
2 étagères intérieures.
Chauffage électrique table et armoire séparé, contrôlé par thermostat. Hauteur réglable.
Largeur 700.
Longueur 1000, 1500, 2000.



Placard mural

Portes coulissantes.
Hauteur 600.
Largeur 400.
Longueur de 1000 à 1800.
Option : Toit penté.



Etagère

Centrale ou murale.
Pleine ou barreauté
Longueur 600 à 2800



Lave mains

Suspendu ou sur piétement.
LxP 340x365.
Haut 530/1100.
Commande fémorale.



Chariot de service

Plateaux de 840x500.
2 ou 3 niveaux.
Dimensions : 970x630x1020.



Table mobile

Dessus 15/10 insonorisé.
Etagère pleine.
Longueur 800 à 1400. Largeur 700.
4 roulettes dont 2 avec freins.



Casier à batterie

Haut. 1600 : 3 niveaux,
Haut. 2000 : 4 niveaux.
Largeur 600.



Hotte avec capteurs

Construction modulaire jusqu'à 5000.

Capteur : Comprendant filtre 420x420x12 avec tricot inox démontable et lavable. Tous débits. Gouttière ramasse graisse amovible.

Hotte avec capteur : Montage modulaire, préperçage pour fixations. Face avant avec pan incliné.



Armoire haute

4 niveaux de rangement.
Haut. 2000.
Prof. 600.
Long. 600 à 1600.
Option : Toit penté.



CAPIC
France 1955 ★★★★★

5 rue Haroun Tazieff - CS 35007 - 29556 QUIMPER Cedex 9 - France
Tel. 02 98 64 77 00 - Fax 02 98 52 06 47 - email : capic@capic-fr.com - www.capic-fr.com



Le matériel présenté sur cette documentation est fabriqué en Bretagne-France par CAPIC.
Photos, caractéristiques et dessins ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

