

# Fritteuse smart 130

Produktionskapazität 130 kg pro Stunde

Vollautomatische Filtration von  
Öl und Automatische Niveauregulierung



- Inhalt 2 x 23 L
- Elektrische Leistung 2 x 28 kW
- Oberhalb 3 mm Edelstahl mit umlaufendem Schwallrand, verhindert das Überlaufen des Öles, das zurücklaufen des Öl
- Geschliffene Deckplatte
- Unabhängige Temperatur Regulierung pro Becken mit elektronischem Sicherheitsthermostat
- 4 automatische unabhängig einstellbare Körbe mit Timer und programmierbaren Rezepten
- Automatisches Schritt für Schritt Reinigungs-Menü
- 4 Körbe 1/2 von 360x160x135 mm
- Automatische Ölstandskontrolle
- Sicherheitsüberlauf
- Automatische Filtervorrichtung Integriert mit einem entsprechendem Alarm für die Anzahl der Betriebszyklen
- Herausnehmbare Filter auf Rollen mit Pegelsonde für die Regelung und ansteuern der Ölmenge
- Automatische Abfüllanlage für das Öl mit integriertem Zubehör

Heizung mit ovalen Heizwiderständen, mit eingebauten Kippvorrichtung um die Heizwiderstände in Position zu halten um die Reinigung einfacher zu machen



## Sehr wichtig: die Geschwindigkeit

- Temperaturanstiegszeit  
180 °C in nur 6 Minuten
- Entleerungszeit und vollständige Filtration und Release-Ölstand :  
in nur 4 Minuten

Vorderseite 1000 mm - Tiefe: 836 mm  
Modell Celtic und 925 mm Modell Armen



**CAPIC**  
France 1955 ★★★★★

5 rue Haroun Tazieff - CS 35007 - 29556 QUIMPER Cedex 9 - France  
Tel. +33 (0)2 98 64 77 00 - email : capic@capic-fr.com - www.capic-fr.com

Das Produkt in dieser Broschüre ist in der Bretagne Frankreich durch CAPIC hergestellt.  
Fotos, Zeichnungen und Eigenschaften sind ausschließlich zur Information gegeben und sind nicht verbindlich.



# Fritteuse Smart 130

## Vollautomatische Filtration von Öl und Automatische Niveauregulierung

### Merkmale

- Modell Celtic:  
Geräte Maße: 1000x836x900/930
- Deckplatte aus gebürstetem Edelstahl 18-10
- Deckplatte aus 3 mm dickem Edelstahl
- Gebürsteter Edelstahl 10-10
- Rahmen aus 2 mm dickem Edelstahl
- Auf 150 mm höhenverstellbare Zylinder
- Vorderkante ist 20 mm abgerundet
- Hintere Aufkantung endet als Kamin
- Gesamter Aufbau ohne sichtbare Schrauben

### Oberbau

- Inhalt: 2 x 23 ltr
- Elektrische Leistung: 2 x 28 kW
- Unabhängige Temperatur Regelung pro Becken mit elektronischem Sicherheitsthermostat
- 4 automatische unabhängig einstellbare Körbe mit Timer und programmierbare Rezepte
- Automatische Filtervorrichtung Integriert mit einem zugehörigen Alarm für die Anzahl der Betriebszyklen
- Automatische Abfüllanlage für das Öl mit integriertem Zubehör
- Elektrische Edelstahl Heizelemente

### Unterbau

- Doppeltüren
- Herausnehmbare Filter auf Rollen mit Pegelsonde für die Regelung und ansteuern der Ölmenge

